

# Grease LC 1602

## Productinformatieblad

### 1. Productinformatie

TRAXX Grease LC 1602 is een hoogwaardig vet dat geschikt is voor zwaarbelaste heavy-duty machines en industriële toepassingen die werken in extreem natte en vuile omstandigheden. Door gebruik van lithium-calcium en hoogwaardige minerale basisoliën is dit vet uitstekend geschikt voor het smeren van traag bewegende, zwaarbelaste rollementen. Bovendien garandeert TRAXX Grease LC 1602 een zeer sterke hechting en optimale bescherming tegen water.

TRAXX Grease LC 1602 bevat anti-oxidanten, anti-roest componenten en EP/AW additieven.

Belangrijkste eigenschappen van TRAXX Grease LC 1602:

- ✓ uitstekende bescherming tegen water
- ✓ zeer goed dragend vermogen
- ✓ bestand tegen zware schokken

### 2. Specificaties

DIN 51502 • ISO 6743 • KP2K-20 • ISO-L-XBCHB2

### 3. Typische eigenschappen

Thickener .....	Lithium calcium
Basisolie .....	Minerale olie
Kleur.....	Bruin
NLGI gradatie .....	2
Penetratie bij 60 slagen bewerk .....	265-295
Dropping point .....	>180°C
Viscositeit basisolie 40 °C, mm <sup>2</sup> /s .....	420 mm <sup>2</sup> /s
Water uitwas test .....	<10%
4-ball weld load.....	4200N
4-Kogel slijtage tekenen (1h op 400N) .....	0,4 mm
Temperatuurbereik°C .....	-20 tot +120°C

V 10/01/2019