

Protecta 15W-40 LS

Productinformatieblad

1. Productinformatie

TRAXX Protecta 15W-40 LS is een "low-SAPS" motorolie die een uitstekende bescherming tegen slijtage en vervuiling. Deze hoogwaardige motorolie kan gebruikt worden in een groot aantal moderne vrachtwagenmotoren (met of zonder roetfilter), alsook in oudere EURO 3 en 4 motoren. Hierdoor is TRAXX Protecta 15W-40 LS uitstekend geschikt voor het onderhoud van wagenparken met verschillende merken motortypes.

2. Specificaties

API CI-4+/CJ-4/SN • ACEA E7-16/E9-16 • MB 228.31 • MAN M3575 • MTU Type 2.1 • Volvo VDS-4 • Renault RLD-3 • MACK EO-O Premium Plus • Cummins CES 20081 • Caterpillar ECF-2, ECF-3 • Global DHD-1 • JASO DH-2 • Detroit Diesel 93K218 • Deutz DQC-III-10LA

3. Typische eigenschappen

Dichtheid bij 15 °C, kg/l.....	0,864
Viscositeit -20 °C, cP	4000
Viscositeit 40 °C, cSt	93
Viscositeit 100 °C, cSt	13,6
Viscositeitindex	147
Vlampunt COC, °C.....	225
Stolpunt, °C.....	-36
Total Base Number, gKOH/kg	9,9
Sulfaatasgehalte, %.....	1,0

V 31/01/2018