

TRAXX Protecta 15W-40 LS

Productinformatieblad versie 2023M02

1. Productinformatie

TRAXX Protecta 15W-40 LS is een “low-SAPS” motorolie die een uitstekende bescherming tegen slijtage en vervuiling. Deze hoogwaardige motorolie kan gebruikt worden in een groot aantal moderne vrachtwagenmotoren (met of zonder roefilter), alsook in oudere EURO 3 en 4 motoren. Hierdoor is TRAXX Protecta 15W-40 LS uitstekend geschikt voor het onderhoud van wagenparken met verschillende merken motortypes.

2. Specificaties

- API CI-4+/CJ-4/SN
- ACEA E7-16/E9-16
- MB 228.31
- MAN M3575
- MTU Type 2.1
- Volvo VDS-4
- Renault RLD-3
- MACK EO-O Premium Plus
- Cummins CES 20081
- Caterpillar ECF-2, ECF-3
- Global DHD-1
- JASO DH-2
- Detroit Diesel 93K218
- Deutz DQC-III-10LA

3. Typische eigenschappen

Dichtheid bij 15 °C, kg/l.....	0,864
Viscositeit -20 °C, cP	4000
Viscositeit 40 °C, cSt	93
Viscositeit 100 °C, cSt	13,6
Viscositeitindex	147
Vlampunt COC, °C	225
Stolpunt, °C	-36
Total Base Number, gKOH/kg	9,9
Sulfaatgehalte, %	1,0